

Zinco spray

SPRAYP



Descrizione

SPRAYP zinco spray è una miscela di zinco e alluminio che fornisce un'eccellente protezione contro la corrosione. Esso viene utilizzato per tutte le riparazioni di elementi zincati danneggiati, saldati e tagliati. Trova applicazione anche per riparazione di elementi zincati a caldo e nella saldatura. Il prodotto è caratterizzato da un rapido tempo di asciugatura, ottima copertura superficiale ed ottima adesione per la maggior parte dei tipi di metalli. Grazie agli elementi che caratterizzano il prodotto, zinco e particelle di alluminio della massima purezza (99,9%), il preparato non cola sulla superficie, creando un rivestimento estetico omogeneo resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e alle alte temperature. SRAYP è privo di piombo, cromo e siliceni.

Utilizzo del prodotto

Pulire e sgrassare la superficie metallica. Prima dell'uso agitare bene il contenitore per un minuto e poi spruzzare da una distanza di 25-30 cm. Dopo circa 15-20 minuti lo strato è resistente al tatto. Il tempo di asciugatura totale è di 24 ore. La temperatura ottimale di lavoro è di 16-21°C. Dopo l'uso, capovolgere il contenitore e spruzzare fino a svuotare la valvola.

Conservazione del prodotto

Contenitore pressurizzato, proteggere dai raggi solari e temperature superiori a 50°C. SPRAYP può essere conservato per almeno 36 mesi.

Esempio di ordinazione

SPRAYP

Tipo _____

Dati tecnici

Aspetto	colore argento
Densità	0,89-1,01 g/cm ³
Pressione	ca 6 bar
Solubilità in acqua	insolubile
Confezione	Flacone da 500 ml